



K2 2T RACE 1L CZERWONY

Cena brutto	25,02 zł
Cena netto	20,34 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	298983266
Kod producenta	O528RED1E

Opis produktu

Syntetyczny olej do **silników dwusuwowych** o nowoczesnej formule utrzymujący parametry smarne w ekstremalnych temperaturach. Charakteryzuje się niską emisją dymu. Chroni pierścienie przed zapiekaniem i silnik przed zatarciem. Zapewnia skuteczne smarowanie, ochronę części silnika przed korozją, osadami i zużyciem.

Sposób użycia: Przygotować mieszankę zgodnie z zaleceniami producenta silnika, zwykle jest to 1:50.

Zalety :

- poprawia spalanie
- redukuje ilość spalin i dymu
- ogranicza powstawanie nagarów
- minimalizuje przegrzanie
- zabezpiecza przed zatarciem
- zapewnia równą pracę silnika
- do silników chłodzonych powietrzem i wodą

Zastosowanie:

Do sporządzania mieszanki paliwowo olejowej w silnikach dwusuwowych 2T (skutery, motory enduro, motorowery, kosiarki, piły spalinowe czy łodzie), możliwość stosowania w układach automatycznego dozowania oleju.

Specyfikacja:

JASO FB = średnie obciążenie (motorowery, motocykle, kosiarki spalinowe, piły spalinowe)

JASO FC = średnio, ciężkie obciążenie (motorowery, motocykle, kosiarki spalinowe, piły spalinowe)

JASO FD = ciężkie obciążenia i silniki poza pokładowe (motorowery, motocykle, kosiarki spalinowe, piły spalinowe, łodzie, jachty)

ISO-L-EGB (Global GB) – średnie obciążenie

ISO-L-EGC (Global GC) – średnio, ciężkie obciążenie

ISO-L-EGD (Global GD) – bardzo ciężkie obciążenie

API TC - silniki motocyklowe, wysokoobrotowe

Pojemność: 1L

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pojemność: 1L