

Link do produktu: <https://toolej.pl/k2-color-flex-niebieski-400-ml-p-672.html>

K2 COLOR FLEX NIEBIESKI 400 ML

Cena brutto	57,95 zł
Cena netto	47,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	298984126
Kod producenta	L343NP

Opis produktu

Rewolucyjna metoda tymczasowej zmiany koloru auta i innych elementów. Zapewnia efektowny wygląd i skuteczną ochronę. Zabezpiecza przed zarysowaniami, brudem, wilgocią, rozcieńczonymi kwasami, korozją, olejami, smarami. Nadaje się do nanoszenia na elementy lakierowane, felgi stalowe i aluminiowe, zderzaki, drewno, metal, szkło, tworzywa sztuczne i wiele innych. Pomalowane elementy można myć z użyciem gąbki oraz szamponu. Powłoka posiada doskonałą elastyczność, nie pęka, nie kruszy się. Wytrzymuje temperatury od -30°C do ponad 90°C. Naniesioną powłokę można łatwo usunąć. Po ręcznym usunięciu K2 Color Flex nie pozostawia żadnych śladów, a powierzchnia jest dokładnie w takim samym stanie jak w chwili nałożenia.

Sposób użycia:

1. Malowane powierzchnie muszą być czyste, suche, odrdzewione i odtłuszczone.
2. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć przez ok. 3 min.
3. Sprawdzić działanie na lakier w niewidocznym miejscu.
4. Nanosić z odległości 20-30 cm. Dla uzyskania idealnie gładkiej powierzchni bez zacieków, nanieść od 3 do 5 bardzo cienkich warstw. Odstępy czasowe między warstwami powinny trwać ok. 5 minut w zależności od temperatury otoczenia oraz grubości nakładanych warstw. W obszarach krytycznych (rogi, krawędzie) powłoka musi być wystarczająco gruba, aby uniknąć pęknięć w czasie usuwania folii.
5. W celu usunięcia powłoki, podważyć krawędź a następnie odrywać powoli ręcznie resztę.

Uwaga: Na powłokę COLOR FLEX kolor (czarny, czerwony niebieski itp.), nie należy nakładać powłoki COLOR FLEX bezbarwnej L343CL.

Czasy schnięcia:

- odporność na dotyk 10 min.,
- pyłosuchość 30 min.,
- pełne utwardzenie 2 godz.

Odpowiednik RAL: 5002 połysk