



K2 Gravon Primer 140G

Cena brutto	43,09 zł
Cena netto	35,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	298984304
Kod producenta	G037

Opis produktu

K2 Gravon Primer to podkład polerski stosowany bezpośrednio na lakier przed aplikacją powłoki ceramicznej [K2 Gravon](#) (oraz innych powłok ceramicznych i kwarcowych). Bardzo mocno podbija głębię koloru lakieru i zwiększa połysk. Wzmacnia wiązanie i trwałość nałożonej na niego powłoki ceramicznej. Nie zawiera cząstek silikonu oraz cząstek ściernych. Nadaje się również jako wykończeniowy środek polerski przy korekcie lakieru.

SPOSÓB UŻYCIA:

I Optymalne warunki aplikacji:

1. Nie stosować w pełnym słońcu ani na rozgrzaną powierzchnię.
2. Temperatura otoczenia od 5°C do 35°C.

II. Przygotowanie powierzchni:

1. Umyć i dokładnie osuszyć lakier.
2. Powierzchnia powinna być wolna od wszelkich zanieczyszczeń. W celu usunięcia zabrudzeń zalegających w porach lakieru zalecamy użyć [K2 Glinkę](#).
3. Lakier z defektami wypolerować maszynowo np. przy użyciu [maszyny polerskiej obrotowej](#) lub [dual-action Masner](#) oraz past [K2 Luster](#).
4. Odtłuścić powierzchnię przy pomocy zmywacza do lakieru np. [K2 Klinet](#).

III. Aplikacja maszynowa:

1. Wstrząsnąć butelką przed użyciem.
2. Nanieść niewielką ilość na gąbkę polerską.
3. Stosować z miękkim padem polerskim np. [K2 Duraflex](#). Można nanosić przy pomocy [maszyn dual-action](#) lub [maszyn obrotowych](#).
4. W przypadku polerowania maszyną obrotową nie przekraczać 1000 obrotów na minutę.
5. Po wypolerowaniu usunąć resztki środka polerskiego przy pomocy ściereczki z mikrofibry.
6. Odczekać min. 60 minut w temp. od 5°C do 35°C przed nałożeniem zasadniczej powłoki ceramicznej

Uwaga! Nanieść powłokę ceramiczną, bez odtłuszczania.

ZASTOSOWANIE:

Przygotowanie lakieru do aplikacji powłoki ceramicznej w celu wzmocnienia połączenia pomiędzy lakierem i ceramiką. Nabłyszcza, chroni oraz wzmacnia kolor lakieru.