

Link do produktu: <https://toolej.pl/k2-podklad-epoksydowy-antykorozyjny-szary-500ml-p-509.html>



## K2 PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY SZARY, 500ml

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>37,34 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>30,36 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>4 dni</b>     |
| Numer katalogowy | <b>298984290</b> |
| Kod producenta   | <b>L347</b>      |

### Opis produktu

Szybkoschnący **antykorozyjny podkład epoksydowy zawierający fosforan cynku**.

Po utwardzeniu tworzy szczelną, trwałą warstwę odporną na uszkodzenia mechaniczne, wilgoć i wodę. Posiada dobrą przyczepność do stali, stali ocynkowanej, aluminium i starych powłok lakierniczych. Dobrze wypełnia rysy i łatwo się szlifuje.

Podkład epoksydowy K2 **cehuje się:**

- doskonałymi właściwościami **antykorozyjnymi** dzięki zawartości fosforanu cynku
- bardzo dobrą **przyczepnością**
- równomiernym kryciem - dzięki szerokokątnej dyszy 180 stopni
- łatwością w aplikacji i **obróbce**
- nie spływa z powierzchni
- **jasno szara barwa**

**Sposób użycia:** Oczyszczyć, odtłuścić i wysuszyć powierzchnie. Zamaskować sąsiednie elementy, które nie mają być malowane. Wstrząsać intensywnie przed użyciem przez ok. 2-3 minuty w celu dokładnego wymieszania.

Nanosić warstwami z odległości 25-30 cm od powierzchni w odstępach czasowych nie większych niż 5-10 minut.

Powłoka po 40 minutach osiąga pyłosuchość, po 12 godzinach można nakładać kolejne powłoki lakiernicze (bazy, lakiery it.).

Podkład można stosować do naprawy punktowych "na mokro" bez szlifowania.