



K2 PROLOK WC-06 20g

Cena brutto	22,40 zł
Cena netto	18,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	298984167
Kod producenta	WC06

Opis produktu

PROLOK WC-06 - jednoskładnikowy klej cyjanokrylowy o **bardzo niskiej lepkości (rzadki)**, wnika w szczeliny. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i błyskawicznym schnięciem. Idealnie nadaje się do klejenia kombinacji materiałów: metal, tworzywa sztuczne, drewno, tkaniny, papier, skóra, szkło itp. W połączeniu z podkładem PROLOK WC-70 skutecznie skleja tworzywa takie jak polipropylen (PP), polietylen (PE), EPDM, PTFE i kauczuk.

Sposób użycia: Oczyścić i odtłuścić powierzchnię. Nanieść niewielką ilość kleju Prolok WC-06 na jedną z klejonych powierzchni, złożyć je ze sobą, mocno ścisnąć przez 10 - 30 sekund. Im cieńsza jest naniesiona warstwa kleju, tym mocniejsze połączenie.

Zalety:

- bardzo szybki czas mocowania
- niska lepkość, idealnie wypełnia mikro szczeliny
- trwałe i szybkie połączenie
- bezbarwny, przezroczysty
- wielofunkcyjny

Zastosowanie :

- szybkie mocowanie tworzyw sztucznych
- idealny do metalu, tworzyw sztucznych, drewna, tkanin, papieru, skóry, szkła itp.
- klejenie o-ringów
- łączenie drobnych elementów ze stali i metali kolorowych

Właściwości:

Rodzaj kleju: cyjanoakrylan etylowy
Konsystencja: ciecz
Kolor: bezbarwny
Wypełnianie szczeliny: 0.05 mm
Czas mocowania: 1-25 sekund
Lepkość w 25 °C: 2-5 cPS
Zakres temperatur: -50°C ÷ 80°C
Wytrzymałość spoiny metal-metal: 20 N/mm²