



K2 SILGUM CZARNY 400ml

Cena brutto	39,79 zł
Cena netto	32,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Numer katalogowy	298984361
Kod producenta	B440

Opis produktu

K2 Silgum to elastyczna, uszczelniająca powłoka gumowa w sprayu do **szybkich napraw przecieków, pęknięć i wypełnienia niewielkich szczelin**. Specjalnie dobrana dysza pozwala na naniesienie grubej jednolitej warstwy.

W czasie aplikacji guma jest płynna, idealnie wnika i przylega do naprawianej powierzchni. Po aplikacji uszczelniając tworzy **szczelną, jednolitą wodoodporną powłokę**, zabezpieczającą przed wilgocią, korozją i rdzą. Po wyschnięciu, powłoka staje się odporna na warunki atmosferyczne i mechaniczne, a także umożliwia malowanie farbami lateksowymi lub olejnymi, co pozwala na estetyczne wykończenie naprawionych miejsc.

Uszczelniając w sprayu K2 posiada doskonałą przyczepność do powierzchni m.in. metalowych, ocynkowanych, aluminiowych, drewnianych, betonowych, PVC, bitumicznych, materiałów dachowych i asfaltu, ceramiki, włókna szklanego. K2 Silgum idealnie nadaje się **do napraw dachów, rynien, przepustów** itp. Może być stosowany jako uszczelniając dekarSKI.

Guma uszczelniająca w sprayu K2 Silgum to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają niezawodnego i szybkiego sposobu na uszczelnienie przecieków i pęknięć bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych napraw.

Powłoka uszczelniająca w sprayu K2 Silgum jest oferowana w dwóch wersjach kolorystycznych: jako bezbarwny uszczelniając w sprayu oraz czarny uszczelniając do dachu w sprayu.

Zalety:

- wodoodporna
- elastyczna
- bardzo dobra przyczepność
- gruba jednolita powłoka
- wydajność do 0,8 m² przy grubości powłoki 400µm (mikronów)

Zastosowanie:

- naprawy rynien
- naprawy dachów,
- uszczelnianie ram drzwi, okien
- naprawy pęknięć w betonie
- naprawy kamperów, łodzi
- hydroizolacji fundamentów
- uszczelnianie kanałów wentylacyjnych, blach

Sposób użycia: Przed użyciem sprawdzić działanie produktu na małej powierzchni. Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię. Wstrząsnąć 20 razy. **Aplikować w temperaturze od +5°C do +25°C**, dwie warstwy: pierwszą cienką, drugą grubiej w odstępach 15-30 minutowych z odległości około 10 -20 cm. Po aplikacji sprawdzić, czy wszystkie szczeliny zostały pokryte uszczelniającem. Aplikację powtórzyć w razie potrzeby. **Czas wstępnego utwardzenia w zależności od temperatury 12-24h**. Czas pełnego utwardzenia do 72h. Aby wyczyścić dyszę, obróć puszkę do góry nogami i rozpyl, aż wypłynie tylko gaz. Zapewni to możliwość ponownego użycia produktu