



## K2 VULCAN 250 ML

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | <b>18,24 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>14,83 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b> |
| Numer katalogowy | <b>298983258</b> |
| Kod producenta   | <b>W117</b>      |

### Opis produktu

Mocowanie się z zabezpieczoną śrubą nie jest czynnością przyjemną, a wielu przypadkach okazuje się całkowicie nieskuteczną. Dzięki **K2 Vulcan**, poradzisz sobie z odkręceniem nawet najbardziej zabezpieczonej śruby, oszczędzając czas i energię.

**K2 Vulcan** to wysoce skuteczny penetrant ułatwiający poluzowanie i odkręcenie starych, zabezpieczonych i skorodowanych połączeń gwintowych. Dzięki swojej innowacyjnej formule, szybko i bez problemu przenika przez zwoje gwintu i rozpuszcza znajdującą się w nich rdzę, luzując śrubę.

Po zastosowaniu na spryskanej powierzchni pojawia się cienka warstwa ochronna, zapewniająca długotrwałe zabezpieczenie przed ponownym pojawieniem się korozji oraz idealne smarowanie.

Dzięki swojej innowacyjnej recepturze K2 Vulcan nadaje się do stosowania w elementach narażonych na wysoką, jak i niską temperaturę.

K2 Vulcan wyposażony jest w wygodny aplikator ze słomką, który pozwala precyzyjnie spryskać nawet najbardziej niedostępne elementy, lub nanieść produkt szerokim strumieniem na dużą powierzchnię.

Doskonale sprawdza się w warsztacie samochodowym oraz w domu i ogrodzie.

Produkt nie zawiera silikonu, jest bezpieczny dla sond lambda oraz innych czujników elektrycznych.

### Sposób użycia

1. Przed użyciem wstrząsnąć.
2. W przypadku mocno skorodowanych śrub, wzruszyć połączenie poprzez uderzenie młotkiem, następnie oczyścić element za pomocą drucianej szczotki.
3. Spryskać zabezpieczone elementy i poczekać kilka minut, by K2 VULCAN mógł dokładnie spenetrować skorodowane elementy.
4. Odkręcić element.
5. W skrajnych przypadkach czynności powtórzyć i zaczekać z demontażem kilka godzin.